



## Аккумуляторная батарея Delta GEL 12-150

Код товара: **3015060**

Ёмкость аккумулятора Delta GEL 12-150 составляет 150 Ач.  
Длина 484 мм, Ширина 170 мм, Высота 241мм. Технология AGM+GEL. Срок эксплуатации до 12 лет. Батарея не боится глубокого разряда.

Цена: **24 640 р.**

Модель	Delta GEL 12-150
Производитель	Delta
Страна производитель	Китай

### Входные параметры

Макс. Зарядный ток	30 А
--------------------	------

### Выходные параметры

Напряжение, В	12
Макс. Разрядный ток(5 сек)	1000 А

### Эксплуатационные параметры

Температурный диапазон, °С	-20...+60 °С
Гарантийный срок	1 год
Положительная пластина	Диоксид свинца
Отрицательная пластина	Свинец
Масса АКБ, кг.	38,4
Срок службы АКБ	до 12 лет
Размер АКБ (ДхШхВ), мм	484x170x241

### Установка

Установка	напольная
-----------	-----------

### Подключение

Подключение (тип клемм)

болт М8

**Основные характеристики**

Тип АКБ	AGM+GEL
Емкость, Ah	150
Корпус \ Крышка	ABS
Клеммы	Медь
Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Серная кислота

**Аккумуляторная батарея Delta GEL 12-150**

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GEL изготовлены по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology. Это современное технологическое решение, сочетающее в себе специализированные AGM сепараторы, с частичным сгущением электролита, для получения двойного преимущества: высоких разрядных характеристик, присущих AGM технологии, и высокой эксплуатационной устойчивости, которая характерна для аккумуляторов, изготовленных по технологии AGM+GEL. Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.

**Особенности:**

- Технология AGM+GEL;
- Продолжительный срок службы;
- Устойчивость к глубоким разрядам;
- Температурная стабильность характеристик;
- Исключены утечки кислоты, гарантирована безопасная эксплуатация с другим оборудованием;
- Отсутствует газовыделение, достаточно естественной вентиляции;
- Нет необходимости в контроле уровня и доливе воды;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

**Сферы применения:**

- Источники бесперебойного питания
- Системы связи и телекоммуникаций
- Системы солнечной и ветроэнергетики
- Автономные системы электроснабжения