



## Бензогенератор инверторный TSS SGGX 2000I

 Код товара: **2148002**

Инверторный генератор TSS SGGX 2000i выдаёт максимальную мощность 2,3 кВт, номинальная мощность 2 кВт. Двигатель 152 FD мощностью 6,5 Л.С. Масса 24 кг. Габаритные размеры 520 x 303 x 457 мм. Система охлаждения воздушная.

 Цена: **31 000 руб.**

Модель	TSS SGGX 2000I
Производитель	TCC (Россия)
Страна производитель	Россия

### Входные параметры

Тип сети	однофазная
----------	------------

### Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	230 В
Изменение нагрузки, %	от 0 до 100 %
Мощность, кВт	2

### Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	для работы без попадания осадков
Габариты, ШxГxВ, мм	335x335x345
Тип охлаждения	воздушное
Масса, кг	24
Уровень шума (Дба) - 7м	68
Объем встроенного топливного бака, л	4,5 литров
Автономность работы (ч)	4,5 часа при 75 % нагрузке
Расход топлива, л/ч	0,8 литра в час при 75 % нагрузке
Гарантийный срок	1 год

### Контроль и защита

Защита от перегрузки	да
Автозапуск	нет

### Установка

Установка	напольная
Состав комплекта	Электрическая вилка, свечной ключ, комплект проводов

### Двигатель

Модель двигателя	152 FD
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Тип топлива	Бензин
Защита двигателя при низком уровне масла	да
Запуск	ручной
Счетчик моточасов	есть
Объем масла (л)	0,6 л.

### Генератор

Розетка на 230В	2x16А
Розетка на 12В	нет

### Бензогенератор инверторный TSS SGGX 2000I

Бензиновый генератор инверторный 2 квт - TSS SGGX 2000i, предназначен для для бытового и профессионального использования. Данная модель предназначена для подключения однофазной нагрузки мощностью до 2.3 кВт.

От бензогенератора можно заряжать автомобильные аккумуляторные батареи, он снабжен розеткой на 12 вольт. Генератор воздушного охлаждения 4-тактный 1-цилиндровый. Электростанция в компактном корпусе, малого веса, что удобно при её хранении и транспортировке. Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном секторе.

### Основные сферы:

- строительство и торговля;
- сервисные и аварийные службы;
- туризм и отдых;
- частные домовладения.

**Отличительные особенности:**

- встроенный вольтметр и счетчик моточасов;
- электронная система защиты контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла;
- для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель;
- преимущество инверторного генератора и главное отличие от обычного генератора – стабильный выходной ток.

***Доставка выбранного товара - подробности в разделе "[Доставка и оплата](#)".  
Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе "[Контакты](#)".***

---