

Бензогенератор TSS SGG 2800E

 Код товара: **2148004**

Генератор TSS SGG 2800E выдаёт максимальную мощность 3,1 кВт, номинальная мощность 2,8 кВт. Двигатель 170FD мощностью 7 Л.С. Масса 48 кг. Габаритные размеры 620 x 420 x 490 мм. Система охлаждения воздушная. Электростартер.

 Цена: **24 404 руб.**


Модель	TSS SGG 2800E
Производитель	TCC (Россия)
Страна производитель	Россия

Входные параметры

Тип сети	однофазная
----------	------------

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	230 В
Изменение нагрузки, %	от 0 до 100 %
Мощность, кВт	2,8

Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	для работы без попадания осадков
Габариты, ШхГхВ, мм	420x620x490
Тип охлаждения	воздушное
Масса, кг	48
Уровень шума (Дба) - 7м	66
Объем встроенного топливного бака, л	15 литров
Автономность работы (ч)	10 часов при 75 % нагрузке
Расход топлива, л/ч	1,5 литра в час при 75 % нагрузке
Гарантийный срок	1 год

Контроль и защита

Защита от перегрузки	да
Автозапуск	опция

Установка

Установка	напольная
Состав комплекта	Электрическая вилка, свечной ключ, комплект проводов

Двигатель

Модель двигателя	170 FD
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Тип топлива	Бензин
Защита двигателя при низком уровне масла	да
Запуск	ручной / электростартер
Счетчик моточасов	нет
Объем масла (л)	0,6 л.

Генератор

Розетка на 230В	2x16А
Розетка на 12В	нет

Бензогенератор TSS SGG 2800E

Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.

Бензиновая электростанция с максимальной мощностью 3.1 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания.

Российский бензогенератор может применяться на даче, в гараже, для уличной торговли или летнего кафе, а также, при выездах в автопутешествия с палатками или на рыбалку.

Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

Особенности конструкции:

- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока);

- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла);
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения;
- Электростартер;
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания.

Комплектация:

- Индикатор давления в системе смазки двигателя;
- Тепловой автоматический выключатель;
- Поплавковый указатель топлива;
- Счетчик моточасов;
- Вольтметр;
- Аккумулятор;
- Розетки: 220В - 16А, 2 шт;
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт;
- Свечной ключ;
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя.

***Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).
Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).***