

ИБП LANCHES L900Pro-H 2kVA

 Код товара: **6130008**

Источник бесперебойного питания ИБП переменного тока LANCHES L900Pro-H 2kVA. Мощность 2000ВА (1800 Вт). Тип ИБП OnLine. Форма напряжения чистая синусоида . Для автономного электроснабжения компьютерной и офисной техники, телекоммуникационного оборудования, котлов отопления.

 Цена: **32 067 руб.**


Модель	LANCHES L900Pro-H 2kVA
Тип ИБП	on-line
Производитель	LANCHES
Страна производитель	Китай

Входные параметры

Номинальное напряжение сети, В	208/220/230/240 Вольт
Частота питающей сети, Гц	40~70 Гц (автоматическое определ
Тип сети	однофазная
Входной диапазон напряжения	110-300 Вольт
Питание от АКБ (U, В)	72 В (12В x 6 шт АКБ по 12 В)

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	208/220/230/240 В±1%
Изменение нагрузки, %	от 0 до 100 %
Ручная регулировка выходного напряжения	да
Напряжение на выходе (батареинный режим)	208/220/230/240 В ±1%
Частота на выходе (батареинный режим)	50/60 ± 0,1 Гц
Форма выходного сигнала	чистый синус
Напряжение на выходе (от сети)	208/220/230/240 В ±1%
Мощность, кВт	1,8

Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	IP20
Перегрузочная способность	Нагрузка 105-125% - переход в байпас через 1 мин; 125-150% - через 30 с; более 150% - через 300 мс
Искажение синусоиды на выходе	идеальный синус
Уровень шума, Дб	менее 50 дБ (1 метр)
Влажность	0-90% без конденсата
Габариты, мм	191 ? 418 ? 335
Тип охлаждения	принудительное
Масса, кг	10,5 кг.
Срок службы, лет	10 лет
Время переключения на АКБ	0 мс (мгновенно)
АКБ (напряжение и количество)	6 аккумуляторов по 12 В, емкостью от 24 до 200 Ач
Время работы в автономном режиме	зависит от нагрузки и ёмкости АКБ
Наличие встроенных АКБ	нет
Размещение АКБ	внешнее
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч	100
Min суммарная емкость АКБ, А·ч	38
Max рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч*	200
Температурный диапазон, °С	+5...+40 °С
Гарантийный срок	2 года
Сфера применения	Бытовые, Производственные, Источники бесперебойного питания, Источники резервного энергоснабжения, Медицинское оборудование, Системы контроля и доступа, Системы тревожного оповещения, Системы связи и телекоммуникаций, Автономные системы электроснабжения, Различные области приборостроения

Контроль и защита

Защита от перегрузки	да
Автозапуск	да
Встроенный байпас	да

Количество выходов IEC	4 евро розетки
Защита	Защита от КЗ, от перегрузки, от перегрева, от глубокого разряда АКБ

Установка

Установка	настольная, напольная
Состав комплекта	ИБП без аккумуляторов

Подключение

Подключение (тип клемм)	сетевой шнур с вилкой
-------------------------	-----------------------

Индикация и сигнализация

Наличие дисплея	да
Визуальные индикаторы	есть
Звуковой сигнал	есть
Программное обеспечение	есть

Основные характеристики

Номинальная мощность (ВА)	2000
Номинальная мощность (Вт)	1800

Источник бесперебойного питания ИБП переменного тока LANCHES L900Pro-H 2kVA

ИБП 2 кВА L900Pro-H с двойным преобразованием напряжения, рассчитанный на подключение [внешних аккумуляторов](#). Широкий диапазон входного напряжения обеспечивает продолжительный срок службы аккумуляторов в "суровых" условиях эксплуатации сводя к минимуму количество переходов ИБП в автономный режим.

Панель управления:

Кнопки управления. Параметры работы источника бесперебойного питания выполнены на жидкокристаллическом дисплее LCD. Показывает работу инвертора, байпаса, батарей, нагрузку, режим работы от батарей, частоту, неисправность.

Область применения:

Коэффициент выходной мощности 0.9, обеспечивает высокий уровень надежности и защиты ИТ технологий, телекоммуникационного оборудования, отопительных систем, кассовых аппаратов,

рабочих станций, а так же периферийных устройств.

Особенности:

- Цифровое управление через DSP процессор обеспечивает высокую производительность и надежность ИБП 2 кВА
- Возможность установить с панели управления величину выходного напряжения 208, 220, 230 или 240 В
- Режим работы частотного преобразователя 50 Гц/60 Гц
- Автоматический трехуровневый заряд батарей с функцией самотестирования, эффективно обеспечивающие увеличение срока службы батарей
- Содержит EMI/RFI фильтр, I/P и O/P защиту от перегрузки, защиту от короткого замыкания, от перегрева, предупреждение низкого напряжения батареи, защиту от перегрузки батареи и т.д.
- Поддерживает «холодный старт» от батарей, автоматическое включение при возобновлении подачи внешнего питания, аварийное отключение нагрузки (EPO)
- Автоматическая регулировка скорости вращения вентиляторов охлаждения в зависимости от нагрузки и температуры.
- Жидкокристаллический дисплей показывает режим работы [Онлайн ИБП](#), входное/выходное напряжение и частоту, мощность нагрузки, температуру, заряд батарей, данные об ошибках и неисправности

В ассортименте есть модель [ИБП 2kVA](#) стоечного исполнения

Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).

Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).