



## ИБП LANCHES L900Pro-S RT 10kVA

 Код товара: **6130021**

Источник бесперебойного питания ИБП переменного тока LANCHES L900Pro-S RT 10kVA. Мощность 10000ВА (9000Вт). Тип ИБП OnLine. Форма напряжения чистая синусоида. Для автономного электроснабжения компьютерной и офисной техники, телекоммуникационного и сетевого оборудования. С встроенными аккумуляторами. Для установки в 19" шкаф.

 Цена: **180 295 руб.**

Модель	LANCHES L900Pro-S RT 10kVA
Тип ИБП	on-line
Производитель	LANCHES
Страна производитель	Китай

### Входные параметры

Номинальное напряжение сети, В	208/220/230/240 Вольт
Частота питающей сети, Гц	50 / 60 Гц
Тип сети	однофазная
Входной диапазон напряжения	115-295 Вольт

### Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	208/220/230/240 В / 1 фаза + нейтраль + заземление (клеммная колодка)±1%
Изменение нагрузки, %	от 0 до 100 %
Ручная регулировка выходного напряжения	да
Напряжение на выходе (батареиный режим)	208/220/230/240 В ±1%
Частота на выходе (батареиный режим)	50/60 ± 0,2 Гц
Форма выходного сигнала	чистый синус
Напряжение на выходе (от сети)	208/220/230/240 В ±1%
Мощность, кВт	9

### Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	IP20
Перегрузочная способность	Нагрузка 105-125% - переход в байпас через 3 мин; 125-150% - через 30 с; более 150% - через 300 мс
Искажение синусоиды на выходе	идеальный синус
Уровень шума, Дб	55 Дб
Влажность	20 - 90% (без конденсата)
Габариты, мм	440 x 660 x 176
Тип охлаждения	принудительное
Масса, кг	63 кг.
Время переключения на АКБ	0 мс (мгновенно)
Время работы в автономном режиме	зависит от нагрузки
Размещение АКБ	батарейный блок
Температурный диапазон, °С	+5...+40 °С
Гарантийный срок	2 года
Сфера применения	Бытовые, Производственные, Источники бесперебойного питания, Источники резервного энергоснабжения, Медицинское оборудование, Системы контроля и доступа, Системы тревожного оповещения, Системы связи и телекоммуникаций, Автономные системы электроснабжения, Различные области приборостроения

### Контроль и защита

Защита от перегрузки	да
Автозапуск	да
Встроенный байпас	да
Количество выходов IEC	клеммная колодка

### Установка

Установка	в 19" стойку
-----------	--------------

### Подключение

Подключение (тип клемм)	клеммная колодка
-------------------------	------------------

### Индикация и сигнализация

Наличие дисплея	да
-----------------	----

Визуальные индикаторы	есть
Звуковой сигнал	есть
Программное обеспечение	есть

### Основные характеристики

Номинальная мощность ( ВА )	10000
Номинальная мощность ( Вт )	9000

### Источник бесперебойного питания ИБП переменного тока LANCHES L900Pro-S RT 10kVA

Модель L900Pro-S RT 10kVA это источник бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения. Конструктивно ИБП монтируется в стойку 19" или используется, как отдельно стоящий. Возможность наращивания мощности по схеме N+1. Улучшенный коэффициент выходной мощности 1,0 обеспечивает высокую мощность ИБП 10 кВт на выходе.

Широкий диапазон входного напряжения 110 – 288. обеспечивает продолжительный срок службы АКБ в "суровых" условиях эксплуатации сводя к минимуму количество переходов ИБП в автономный режим.

### Поворотный дисплей

Кнопки управления. Индикация режимов и параметров работы ИБП выполнена на ЖК-дисплее (LCD). Показывает работу инвертора, байпаса, батарей, нагрузку, режим работы от батарей, частоту, неисправность ИБП.

### Область применения

ИБП 10 кВт обеспечивает высокий уровень надежности и защиты: ИТ-систем, телекоммуникационного и технологического оборудования, ЦОД, кассовых аппаратов, рабочих станций, а также периферийных устройств.

### Особенности

- Улучшенный коэффициент выходной мощности 1,0
- Цифровое управление через DSP процессор обеспечивает высокую производительность и надежность ИБП
- Возможность установить с панели управления величину выходного напряжения 220, 230 или 240 В
- Работа в двух режимах частотного преобразователя: вход 50 Гц / выход 60 Гц либо вход 60 Гц / выход 50 Гц
- Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99

- Усовершенствованная мультиплатформенная связь: интерфейсы связи RS232, USB – в стандартной комплектации; RS485, SNMP, сухие контакты, плата параллельной работы, датчик компенсации температуры батарей, аварийные сигналы EMD и SMS - опционально
- ИБП поддерживает «холодный старт» от батарей, автоматическое включение при возобновлении подачи внешнего питания, аварийное отключение нагрузки (EPO)
- Автоматическое управление скоростью вентилятора при изменении нагрузки
- Автоматический трехуровневый заряд батарей с функцией самотестирования

***Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).***

***Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).***

---