



ИБП LANCHES L900Pro-H 3/3 30kVA

 Код товара: **6330010**

Источник бесперебойного питания ИБП переменного тока L900Pro-H 3/3 30kVA. Мощность 30000 ВА (27000 Вт). Тип ИБП OnLine. Форма напряжения чистая синусоида. Для автономного электроснабжения компьютерной и офисной техники, телекоммуникационного и сетевого оборудования. ИБП работает от внешних аккумуляторов. Трёхфазный вход / трёхфазный выход.

 Цена: **372 655 руб.**

Модель	LANCHES L900Pro-H 3/3 30kVA
Тип ИБП	on-line
Производитель	LANCHES
Страна производитель	Китай

Входные параметры

Номинальное напряжение сети, В	360/380/400/415 В / 3 фазы
Частота питающей сети, Гц	50 / 60 Гц
Тип сети	трехфазная
Входной диапазон напряжения	190-485 Вольт
Питание от АКБ (U, В)	16 шт. по 12 В. либо 20 шт по 12 В.

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	360/380/400/415 В / 3 фаза + нейтраль + заземление (клеммная колодка)
Изменение нагрузки, %	от 0 до 100 %
Ручная регулировка выходного напряжения	да
Напряжение на выходе (батареиный режим)	360/380/400/415 В ±1%
Частота на выходе (батареиный режим)	Синхронизирована с внешней сетью. При работе от батарей: 50/60 ± 0,1 Гц
Форма выходного сигнала	чистый синус
Напряжение на выходе (от сети)	360/380/400/415 В ±1%

Мощность, кВт	27
---------------	----

Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	IP20
Перегрузочная способность	102-125% - переход в байпас через 10 мин, 125-150% - через 1 мин; более 150% - через 0,5 с.
Искажение синусоиды на выходе	идеальный синус
Уровень шума, Дб	65 дБ
Влажность	20 - 90% (без конденсата)
Габариты, ШхГхВ, мм	350 x 655 x 732
Тип охлаждения	принудительное
Масса, кг	65 кг.
Время переключения на АКБ	0 мс (мгновенно)
АКБ (напряжение и количество)	192 Вольт (16 шт x 12 В) или 240 Вольт (20 шт x 12 В)
Время работы в автономном режиме	зависит от нагрузки и ёмкости АКБ
Время заряда	ток заряда 7 Ампер
Наличие встроенных АКБ	нет
Размещение АКБ	внешнее
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч	100
Min суммарная емкость АКБ, А·ч	24
Max рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А·ч*	200
Температурный диапазон, °С	+5...+40 °С
Гарантийный срок	2 года

Контроль и защита

Защита от перегрузки	да
Автозапуск	да
Встроенный байпас	да
Количество выходов IEC	клеммная колодка

Установка

Установка	напольная
-----------	-----------

Состав комплекта	Диск с программным обеспечением Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, кабель USB для локального мониторинга.
------------------	--

Подключение

Подключение (тип клемм)	клеммная колодка
-------------------------	------------------

Индикация и сигнализация

Наличие дисплея	да
Визуальные индикаторы	есть
Звуковой сигнал	есть
Программное обеспечение	есть

Основные характеристики

Номинальная мощность (ВА)	30000
Номинальная мощность (Вт)	27000

Источник бесперебойного питания ИБП переменного тока LANCHES L900Pro-H 3/3 30kVA.

ИБП 30kVA 380V с двойным высокочастотным преобразованием напряжения, рассчитанный на подключение внешних аккумуляторов 16 x 12V либо 20 x 12V емкость от 24 до 200 Ач. Широкий диапазон входного напряжения обеспечивает продолжительный срок службы аккумуляторов в "суровых" условиях эксплуатации сводя к минимуму количество переходов в автономный режим.

Панель управления

Кнопки управления. Индикация режимов и параметров работы ИБП выполнена на жидкокристаллическом дисплее LCD. Показывает работу инвертора, байпаса, батарей, нагрузку, режим работы от батарей, частоту, неисправность.

Область применения

Коэффициент выходной мощности 0.9, обеспечивает высокий уровень надежности и защиты ИТ технологий, телекоммуникационного оборудования, отопительных систем, кассовых аппаратов, рабочих станций, а так же периферийных устройств.

Особенности

- Цифровое управление через DSP процессор обеспечивает высокую производительность и

надежность Источника Бесперебойного Питания 30kVA

- Высокая информативность; память на 600 записей
- Содержит EMI/RFI фильтр, I/P и O/P защиту от перегрузки, защиту от короткого замыкания, от перегрева, предупреждение низкого напряжения батареи, защиту от перегрузки батареи и т.д.
- Возможность параллельного подключения по схеме N+1
- Возможность раздельного подключения входов байпаса и выпрямителя
- ИБП поддерживает «холодный старт» от батарей, автоматическое включение при возобновлении подачи внешнего питания, аварийное отключение нагрузки (EPO)
- Широкий диапазон входного межфазного напряжения 190В ~ 485В
- Автоматическое управление скоростью вентилятора при изменении нагрузки
- Светодиодный и жидкокристаллический дисплей показывают режим работы ИБП, входное/выходное напряжение и частоту, мощность нагрузки, температуру, заряд батарей, данные об ошибках и неисправности
- Автоматический трехуровневый заряд батарей с функцией самотестирования. Выбор конфигурации батарей 192 В (стандартно) или 240 В. Максимальный ток заряда 7 А
- Дополнительный порт связи RS485 / SNMP / AS400 и SMS - сигналы

Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).

Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).