



ИБП LANCHES L900Pro-S 3/3 15kVA

 Код товара: **6330012**

Источник бесперебойного питания ИБП переменного тока L900Pro-S 3/3 15kVA. Мощность 15000 ВА (13500 Вт). Тип ИБП OnLine. Форма напряжения чистая синусоида. Для автономного электроснабжения компьютерной и офисной техники, телекоммуникационного и сетевого оборудования. ИБП работает от внутренних аккумуляторов. Трёхфазный вход / трёхфазный выход.

 Цена: **305 351 руб.**

Модель	LANCHES L900Pro-S 3/3 15kVA
Тип ИБП	on-line
Производитель	LANCHES
Страна производитель	Китай

Входные параметры

Номинальное напряжение сети, В	360/380/400/415 В / 3 фазы
Частота питающей сети, Гц	50 / 60 Гц
Тип сети	трехфазная
Входной диапазон напряжения	190-485 Вольт
Питание от АКБ (U, В)	аккумуляторы устанавливаются внутрь

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	360/380/400/415 В / 3 фаза + нейтраль + заземление (клеммная колодка)
Изменение нагрузки, %	от 0 до 100 %
Ручная регулировка выходного напряжения	да
Напряжение на выходе (батареиный режим)	360/380/400/415 В ±1%
Частота на выходе (батареиный режим)	Синхронизирована с внешней сетью. При работе от батарей: 50/60 ± 0,1 Гц
Форма выходного сигнала	чистый синус
Напряжение на выходе (от сети)	360/380/400/415 В ±1%

Мощность, кВт	13,5
---------------	------

Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	IP20
Перегрузочная способность	102-125% - переход в байпас через 10 мин, 125-150% - через 1 мин; более 150% - через 0,5 с.
Искажение синусоиды на выходе	идеальный синус
Уровень шума, Дб	65 дБ
Влажность	20 - 90% (без конденсата)
Габариты, ШхГхВ, мм	350 x 785 x 1078
Тип охлаждения	принудительное
Масса, кг	65 кг. без учета батарей
Время переключения на АКБ	0 мс (мгновенно)
Время работы в автономном режиме	зависит от нагрузки
Время заряда	1 / 2,5 / 3,5 Ампера (устанавливается)
Наличие встроенных АКБ	нет
Размещение АКБ	внутреннее
Температурный диапазон, °С	+5...+40 °С
Гарантийный срок	2 года
Макс. Зарядный ток	1 / 2,5 / 3,5 (устанавливается) 7 (опционально)

Контроль и защита

Память кодов ошибок	да
Защита от перегрузки	да
Автозапуск	да
Встроенный байпас	да
Количество выходов IEC	клеммная колодка

Установка

Установка	напольная
Состав комплекта	ИБП без аккумуляторов

Подключение

Подключение (тип клемм)	клеммная колодка
-------------------------	------------------

Индикация и сигнализация

Наличие дисплея	да
Визуальные индикаторы	есть
Звуковой сигнал	есть
Программное обеспечение	есть

Основные характеристики

Номинальная мощность (ВА)	15000
Номинальная мощность (Вт)	13500

Источник бесперебойного питания ИБП переменного тока LANCHES L900Pro-S 3/3 15kVA

ИБП 15kVA с двойным преобразованием напряжения, аккумуляторные батареи располагаются внутри корпуса 40 / 60 шт. (устанавливается внутрь Источника Бесперебойного Питания) емкость 7 - 9 Ач. Широкий диапазон входного напряжения обеспечивает продолжительный срок службы аккумуляторов в "суровых" условиях эксплуатации сводя к минимуму количество переходов в автономный режим.

Панель управления

Кнопки управления. Индикация режимов и параметров работы выполнена на жидкокристаллическом дисплее LCD. Показывает работу инвертора, байпаса, батарей, нагрузку, режим работы от батарей, частоту, неисправность ИБП.

Область применения

Коэффициент выходной мощности 0.9 (15kVA / 13,5kW), обеспечивает высокий уровень надежности и защиты ИТ технологий, телекоммуникационного оборудования, отопительных систем, кассовых аппаратов, рабочих станций, а так же периферийных устройств.

Особенности

- Цифровое управление через DSP процессор обеспечивает высокую производительность и надежность ИБП
- Высокая информативность; память на 600 записей
- Содержит EMI/RFI фильтр, I/P и O/P защиту от перегрузки, защиту от короткого замыкания, от перегрева, предупреждение низкого напряжения батареи, защиту от перегрузки батареи и т.д.
- Возможность параллельного подключения по схеме N+1

- Возможность отдельного подключения входов байпаса и выпрямителя
- Трёхфазный Источник Бесперебойного Питания поддерживает «холодный старт» от батарей, автоматическое включение при возобновлении подачи внешнего питания, аварийное отключение нагрузки (EPO)
- Широкий диапазон входного межфазного напряжения 190В ~ 485В
- Автоматическое управление скоростью вентилятора при изменении нагрузки
- Светодиодный и жидкокристаллический дисплей показывают режим работы, входное/выходное напряжение и частоту, мощность нагрузки, температуру, заряд батарей, данные об ошибках и неисправности
- Автоматический трехуровневый заряд батарей с функцией самотестирования. Ток заряда 3,5 А (опционально 7А)
- Дополнительный порт связи RS485 / SNMP / AS400 и SMS - сигналы

Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).

Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).