



## Аккумуляторная батарея Delta GX12-200

Код товара: **3015017**

Напряжение : 12 В Емкость : 200 А/Час Габариты : ДШВ ( мм ) 522x238x240 Вес : 65 кг

Цена: **41 098 руб.**

Модель	Delta GX12-200
Производитель	Delta
Страна производитель	Китай

### Выходные параметры

Напряжение, В	12
Макс. Разрядный ток(5 сек)	1000А

### Эксплуатационные параметры

Габариты, ШxГxВ, мм	522 x 238 x 223
Масса, кг	65
Срок службы, лет	10-12
Температурный диапазон, °С	0...+40 °С
Гарантийный срок	2 года
Макс. Зарядный ток	40 А
Положительная пластина	Диоксид свинца
Отрицательная пластина	Свинец
Масса АКБ, кг.	65
Срок службы АКБ	10-12 лет
Размер АКБ (ДxШxВ), мм	522x238x223

### Установка

Установка	напольная
-----------	-----------

### Подключение

Подключение (тип клемм)	болт М8
-------------------------	---------

### Основные характеристики

Тип АКБ	Gel
Емкость, Ah	200
Корпус \ Крышка	ABS
Клеммы	Медь
Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Серная кислота

### Аккумуляторная батарея Delta GX12-200

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GX изготовлены по технологии GEL. В качестве электролита используется композитный гель - загущенный раствор серной кислоты, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta GX к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность, а также увеличивает число циклов заряда/разряда, и продолжительность работы в тяжелых режимах систем на базе возобновляемых источников энергии. Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.

#### Особенности:

- Продолжительный срок службы;
- Устойчивость к глубоким разрядам;
- Температурная стабильность характеристик;
- Исключены утечки кислоты, гарантирована безопасная эксплуатация с другим оборудованием;
- Отсутствует газовыделение, достаточно естественной вентиляции;
- Нет необходимости в контроле уровня и доливе воды;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

#### Сферы применения:

- Источники бесперебойного питания;
- Системы связи и телекоммуникаций;
- Системы солнечной и ветроэнергетики;
- Автономные системы электроснабжения.

