

ИБП HIDEN EXPERT HE33020XL

 Код товара: **6153049**

ИБП HIDEN EXPERT HE33020XL имеет выходную мощность равную 20 кВА (18 кВт). Внешние аккумуляторы. Коэффициент мощности равен 0,9. Стабилизирует сетевое напряжение от 304 до 478 Вольт. Входная частота от 40 до 70 Гц. Точность выходного напряжения $\pm 1.5\%$. Перегрузка до 150%. Гарантия 4 года.

 Цена: **407 577 руб.**


Модель	HIDEN EXPERT HE33020XL
Тип ИБП	on-line
Производитель	Hiden
Страна производитель	Китай

Входные параметры

Номинальное напряжение сети, В	380
Частота питающей сети, Гц	40 - 70
Тип сети	трехфазная
Входной диапазон напряжения	от 304 до 478 Вольт при полной нагрузке
Питание от АКБ (U, В)	работает от 36/38/40/42/44 АКБ

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	380/400/415 $\pm 1,5\%$
Изменение нагрузки, %	от 0 до 100 %
Ручная регулировка выходного напряжения	да
Внутренний стабилизатор напряжения	да
Напряжение на выходе (батареиный режим)	380/400/415 $\pm 1,5\%$
Частота на выходе (батареиный режим)	50/60 Гц
Напряжение на выходе (от сети)	380/400/415 $\pm 1,5\%$
Мощность, кВт	18

Пиковая мощность, кВт	18
-----------------------	----

Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	установка в помещении
Перегрузочная способность	есть до 150%
Искажение синусоиды на выходе	идеальный синус
Уровень шума, Дб	58
Габариты, ШхГхВ, мм	250 x 680 x 770
Тип охлаждения	принудительное
Масса, кг	50
Время переключения на АКБ	0 мс
Время работы в автономном режиме	зависит от нагрузки и ёмкости внешних аккумуляторов
Наличие встроенных АКБ	нет
Размещение АКБ	внешнее
Температурный диапазон, °С	+5...+40 °С
Гарантийный срок	4 года
Макс. Зарядный ток	10% от мощности ИБП
Сфера применения	Производственные, Источники бесперебойного питания, Источники резервного энергоснабжения, Медицинское оборудование, Системы контроля и доступа, Системы тревожного оповещения, Системы связи и телекоммуникаций, Автономные системы электроснабжения, Различные области приборостроения

Контроль и защита

Память кодов ошибок	да
Защита от перегрузки	да
Автозапуск	да
Встроенный байпас	да
Интерфейс	клеммная колодка
Защита	от короткого замыкания; от перегрузки, от глубоко разряда АКБ

Установка

Установка	напольная
Состав комплекта	ИБП без аккумуляторов

Подключение

Подключение (тип клемм)	клеммная колодка
-------------------------	------------------

Индикация и сигнализация

Светодиодная индикация	да
Наличие дисплея	да
Визуальные индикаторы	есть
Звуковой сигнал	есть

Основные характеристики

Номинальная мощность (ВА)	20000
Номинальная мощность (Вт)	18000

Источник бесперебойного питания HIDEN EXPERT HE33020XL

ИБП Hiden Expert в корпусах напольного размещения (Tower) конфигурации три фазы вход / три фазы выход представлены моделями от 10 кВА до 500 кВА. Коэффициент мощности PF= 0,9 или 1. Трёхфазные системы работают по принципу двойного преобразования входного напряжения. Форма выходного напряжения в виде чистого синуса.

Модели, работающие с напряжением 380 Вольт, производятся на заводе INVT и имеют гарантию в 4 года. ИБП с индексом XS имеют в своей конструкции встроенные аккумуляторные батареи и предназначены для кратковременной автономии, например на время запуска ДГУ в работу. Аппараты с индексом X и XL работают от внешних аккумуляторных батарей, данные источники питания имеют мощные зарядные устройства и могут работать с аккумуляторами большой ёмкости, следовательно, они могут дать большое время автономной работы. Основными сферами применения трёхфазных ИБП Hiden Expert являются IT сектор, медицина, промышленность и транспортная отрасль.

Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).

Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).