НМ-12-12

12В - 12Ач

Батареи Парус электро серии НМ свинцово-кислотные, герметизированные, необслуживаемые аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. Серия НМ рекомендована для применения в различных системах бесперебойного питания, требовательных электрических приборах (импортных насосах и котлах систем отопления), аварийном энергоснабжении, переносных приборах, а также в стационарных системах с резервным питанием.

Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....12 В
Число элементов.....6
Срок службы.....6 лет
Номинальная емкость (25°C)
20 часовой разряд (0.6 А; 10.5 В).....12 Ач
10 часовой разряд (1.20 А; 10.5 В).....12 Ач
5 часовой разряд (2.20 А; 10.5 В).....11.1 Ач
1 часовой разряд (8.14 А; 9.6 В).....8.14 Ач
Саморазряд 3% емкости в месяц при 20 °C
Внутреннее сопротивление
полностью заряженной батареи (25°C).....16 мОм

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Согласно IATA (пункт А67) являются безопасными для воздушной транспортировки;
- Соответствие требованиям МЭК, ГОСТ Р, ЕАС;
- Необслуживаемые - не требуют долива воды;
- Широкий ассортимент и спектр применения АКБ;
- Рекомендованы для применения в требовательных электрических приборах.

Рабочий диапазон температур

Разряд.....-20 +60 °C
Заряд.....-10 +60 °C
Хранение.....-20 +60 °C
Макс. разрядный ток (25°C).....180 А(5с)
Циклический режим (2.3-2.35 В/эл)
Макс. зарядный ток.....4.8 А
Температурная компенсация.....30 мВ/°C
Буферный режим (2.23-2.27 В/эл)
Температурная компенсация.....20 мВ/°C

Габариты (±1 мм)

Длина, мм.....151
Ширина, мм.....98
Высота, мм.....95
Полная высота, мм.....101
Вес (±3%), кг.....3.8



Сферы применения

- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергосбережения
- Охранные системы
- Переносные приборы
- Насосы, котлы систем отопления

Расположение клемм



Тип клемм

ножевые F2





Разряд постоянным током, А (при 25°С)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60 В	45.4	31.7	24.8	13.8	8.14	3.10	2.15	1.17	0.64
1.65 В	44.6	30.8	24.3	13.5	8.04	3.13	2.16	1.18	0.63
1.70 В	43.5	29.9	23.7	13.3	7.94	3.17	2.18	1.19	0.62
1.75 В	42.0	29.0	23.2	13.0	7.85	3.20	2.20	1.20	0.60
1.80 В	40.8	28.2	22.6	12.7	7.75	3.16	2.16	1.17	0.59

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1.60 В	86.2	58.7	46.7	27.0	20.6	16.1	8.50	6.50	4.20
1.65 В	84.1	57.7	46.0	26.6	20.4	16.0	8.42	6.44	4.17
1.70 В	81.9	56.6	45.3	26.2	20.1	15.8	8.33	6.37	4.14
1.75 В	79.8	55.6	44.6	25.8	19.9	15.7	8.25	6.31	4.11
1.80 В	77.6	54.6	43.9	25.4	19.6	15.5	8.16	6.24	4.08

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Влияние температуры на емкость



График заряда постоянным напряжением

(в условиях 0.25СА, 25°С)



Срок службы в буферном режиме



Срок службы в циклическом режиме



Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

парус электро

ООО "Парус электро"
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.9
тел. 8(800) 301-05-38
Email: info@parus-electro.ru

WWW.PARUS-ELECTRO.RU